

Теплообменники Maxi-Flo



Maxi-Flo

Maxi-flo трубчатый теплообменник с превосходными нагревательными Преимуществами. Он выполнен из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L для длительного срока службы. Входящий в комплект поставки крепеж из кислотостойкой нержавеющей стали упрощает монтаж теплообменника.

Максимальное давление: вторичный контур (бассейновая вода) - 5 бар, первичный контур (горячая вода) - 10 бар.

Для плавательных бассейнов до 450 м³

Технические данные

Артикул	Модель	Мощность		Первичный контур		Вторичный контур	
		кВт	ккал/ч	Поток, л/мин	Гидравл. сопр-е Н, м	Поток, л/мин	Гидравл. сопр-е Н, м
11365	MF 135	40	34.000	25	0,05	200	0,8
11366	MF 200	60	51.000	30	0,15	250	1,4
11367	MF 260	75	65.000	35	0,4	300	1
11368	MF 400	120	100.000	50	0,5	360	1,5

Мощность указана при разнице температур в контурах 60°C.

Maxi-Flo могут быть соединены в батарею соединительной муфтой с артикулом 10083002.

Преимущества

- Прецизионная сварка корпуса
- 37 цельнотянутых труб с распределителями потока для горячей воды
- Кронштейны из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L
- Четыре варианта исполнения: 40, 60, 75 и 120 кВт
- Подключается к имеющемуся источнику тепла

Maxi-Flo - теплообменник с отличными тепловыми характеристиками из кислотостойкой нержавеющей стали для оптимального срока службы.

